

DEGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

FS 41 ELITE



Description

Combinée dégauch-rabot, pour artisans et menuiseries exigeantes, compacte et robuste, pour une production hautement flexible et une finition d'"élite".

Le rouleau d'entraînement en entrée avec denture hélicoïdale garantit une avance régulière de la pièce en phase de rabotage. Grande attention sur la finition optimale, avec des solutions telles que le rouleau en sortie en acier sablé ou la pression sur les rouleaux d'entraînement, réglable en fonction du type de bois à usiner.

Rapidité surprenante lors du passage d'un usinage à un autre.

Siège social

BP 159 Cité 1600 logts El-Khroub, CONSTANTINE ALGERIE

TEL +213 (0) 31 76 70 36 FAX 213 (0) 31 76 70 36

Site web: www.pmo-dz.com

DEGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur utile d'usinage	410 mm
Longueur totale des tables	2000 mm
2 vitesses d'avance pour le rabotage	6/12 mm
Hauteur min.÷ max. de rabotage	3-230mm

Siège social

BP 159 Cité 1600 logts El-Khroub, CONSTANTINE ALGERIE

TEL +213 (0) 31 76 70 36 FAX 213 (0) 31 76 70 36

Site web: www.pmo-dz.com